

원심형 터보 송풍기

Turbo blowers



TBS-750S(1HP)
TBS-750T(1HP)

특징 및 용도

- 고품압을 요하는 장소에 적합한 기종으로 강력한 흡입력과 토출되는 풍압이 크다.
- 스틸 케이스를 채택해 열악한 환경 및 유해성분(분진, 가스, 고온의 공기)을 취급하는 곳에 적합한 구조.


- 공기수송장치, 소각로, 식품회사, 농.축산용 시설, 산업용 고압브로아, 슬러지 회수장치 등 집진용, 흡.배기용, 건조용으로 사용.

※본 제품은 역방향으로 주문 가능(3상 모델만).


Features & uses

- Discharge high air pressure, high air volume and strong suction power .
- Steel die casting, suitable to use at the place with hazardous components (dust, gas, hot air, etc.).
- With a sturdy steel case.
- Reverse versions can be produced to order. (*Three- phase models only)
- For air-transportation, air-circulation, For blowing & Exhausting for cattle shed, greenhouse, incinerator.
- For cooling and Drying, Typically used as mechanical equipment.

성능곡선



도면(Unit: mm)



※본 제품은 50/60Hz 겸용입니다.

모델 Model	전원 Source (V, Hz)	날개크기 Impeller Size (mm)	전류 Current (A)	극수 Pole (P)	소비전력 Input (W)	최대풍량 Air Volume (m³/h)	최대정압 Air Pressure (mmAq)	회전수 Rated Speed (rpm)	중량 Weight (Kg)
TBS-750S	220V ~, 60	Ø302×32T	3.4	2	825	900	245	2,401	3,460
	220V ~, 50		3.2		720	744	180	1,764	2,940
TBS-750T	220-380V 3~, 60	Ø302×32T	2.1-1.2	2	680	900	245	2,401	3,480
	220-380V 3~, 50		1.7-1.2		420	744	180	1,764	2,940

※본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.